

Ausgabe von 12.8.2011
ersetzt alle früheren Versionen

EUKALIN

SPEZIAL-KLEBSTOFF FABRIK GMBH

Ernst-Abbe-Str. 10
52249 Eschweiler
Telefon +49 (0) 24 03-64 50-0
Telefax +49 (0) 24 03-64 50-26
E-Mail eukalin@eukalin.de
www.eukalin.de

Datenblatt

Kunsthharzleim EUKALIN 3650 extra

EUKALIN 3650 extra ist eine Kunsthharzdispersion auf wässriger Basis

Anwendung

Der Klebstoff wird für die Klebebindung von bindefähigen Papieren eingesetzt und verfügt über eine gute Blattkantenhaftung. Er kann auf allen gängigen Klebebindemaschinen verarbeitet werden.

Kennzahlen und Verarbeitungshinweise

Viskosität b. Prod.: Brookfield 20 rpm, 23°C	12000 mPa*s +-10 %
Feststoffgehalt:	52 +- 3 %
Dichte:	1,08 +- 0,1 g/ml
Farbe:	weiß
Verdünnung:	mit Wasser möglich
Lagerstabilität:	in verschlossenen Originalgebinden bei 10-30°C 6 Monate nach Versanddatum lagerfähig. (Vor Frost schützen, ggfs. aufrühren)

Vorstehende Angaben basieren auf unseren praxisnahen Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche bzw. Rücksprache mit unserem Anwendungstechnischen Dienst. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden.